

2027

TERYX KRX[®] 1000 BLACKOUT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]



NEGRO FLAT EBONY



POTENCIA		Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	
Motor	4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled	Capacidad de carga del compartimento de carga	14,6 x 33,1 x 23,11 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	159,21 kg
Potencia máxima	110,0 CV¹ a 8500 rpm	Capacidad de asientos	354,25 kg
Par máximo	101,96 Nm a 7000 rpm	Capacidad de remolque	2
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de remolque	N/A
Relación de compresión	11,5:1	Luces	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED (4) barras LED
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm	DETALLES	
Ignition	TCBI con electronic advance	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Arranque	Eléctrico	Longitud total	338,58 cm
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Anchura total	172,97 cm
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Altura total	193,04 cm
Freno motor	Sí	Peso seco estimado	876 kg** / 877 kg** Modelo CA
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	921 kg* / 922 kg* Modelo CA
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 47,24 cm	Distancia entre ejes	250,95 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 53,59 cm	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, parachoques trasero, placas protectoras con orificios de drenaje, techo premium KQR™, sistema de audio Hifonics [®] , cabrestante deportivo WARN [®] VRX 45
Neumáticos delanteros	Maxxis [®] Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Barras de luces LED (de 96,5 cm montadas en la parte delantera del techo, de 20,3 cm montadas en el parachoques delantero, (2) de 20,3 cm montadas en la parte trasera del techo), parachoques delantero, parachoques trasero, placas protectoras con orificios de drenaje, techo premium KQR™, sistema de audio Hifonics [®] , cabrestante deportivo WARN [®] VRX 45
Neumáticos traseros	Maxxis [®] Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Opciones de color	Ébano Flat
Wheel Type	Llantas de aleación con beadlock	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	35,56 cm (máx.), 34,03 cm (estándar)		
Capacidad de combustible	40 L		
Radio de giro	618,74 cm		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx[®]. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.