

2027

TERYX KRX® 1000 ROCK EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



BEIGE MATTE DARK/NARANJA BROWNISH



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Cilindrada	999 cc	Longitud total	338,58 cm
Potencia máxima	110,0 CV¹ a 8500 rpm	Anchura total	178,05 cm
Par máximo	101,96 Nm a 7000 rpm	Altura total	197,61 cm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Peso seco estimado	886 kg* / 887 kg** Modelo CA
Relación de compresión	11,5:1	Peso en orden de marcha	931 kg* / 932 kg* Modelo CA
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm	Distancia entre ejes	250,95 cm
Ignition	TCBI con electronic advance	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Arranque	Eléctrico	Características adicionales	Techo deportivo KQR™, ganchos de remolque F/R, placas de deslizamiento de polietileno de alto peso molecular (HMW) y protectores delanteros de brazo A/brazo trasero, cabrestante WARN® VRX 45-S Powersport.
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Opciones de color	Beige Matte Dark/Naranja Brownish
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Freno motor	Sí		
CAPACIDAD			
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 47,24 cm		
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 53,59 cm		
Neumáticos delanteros	MAXXIS® Roxxzilla 32 x 10.00R15 8PR		
Neumáticos traseros	MAXXIS® Roxxzilla 32 x 10.00R15 8PR		
Wheel Type	Llantas de aleación con beadlock		
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	37,08 cm (máx.) / 36,06 cm (estándar)		
Capacidad de combustible	40 L		
Radio de giro	618,74 cm		
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	14,6 x 33,1 x 23,11 cm		
Capacidad de carga del compartimento de carga	159,21 kg		
Capacidad de carga útil	354,25 kg		
Capacidad de asientos	2		
Capacidad de remolque	N/A		
Luces	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.