

NUEVA 2027

TERYX KRX® 1000 TR

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- GRIS AHUMADO/NEGRO SUPER
- AZUL GRISÁCEO/NEGRO SUPER



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	14,6 x 33,1 x 23,11 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga del compartimento de carga	159,21 kg
Potencia máxima	110,0 CV¹ a 8500 rpm	Capacidad de carga útil	354,25 kg
Par máximo	101,96 Nm a 7000 rpm	Capacidad de asientos	2
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de remolque	N/A
Relación de compresión	11,5:1	Luces	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm	Cuadro Tipo escalera, acero tubular	
Ignition	TCBI con electronic advance		
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje		
Freno motor	Sí	Longitud total	332,48 cm
CAPACIDAD		Anchura total	162,05 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 43,18 cm	Altura total	190,50 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 47,24 cm	Peso seco estimado	817 kg** / 818 kg** Modelo CA
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Peso en orden de marcha	862 kg* / 863 kg* Modelo CA
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Distancia entre ejes	252,47 cm
Wheel Type	Llantas de aleación con beadlock	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Características adicionales	Placas protectoras con orificios de drenaje
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de doble pistón	Opciones de color	Gris Smoky/Negro Super, Azul Grayish/Negro Super
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Altura libre al suelo	37,59 cm (máx.) / 36,06 cm (estándar)		
Capacidad de combustible	40 L		
Radio de giro	618,74 cm		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.