

2027

TERYX® KRX4™ 1000

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- GRIS AHUMADO/NEGRO SUPER
- AZUL GRISÁCEO/NEGRO SUPER

POTENCIA		Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	
Motor	4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled	Capacidad de carga del compartimento de carga	14,6 x 33,1 x 23,11 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	159,21 kg
Potencia máxima	110,0 CV¹ a 8500 rpm	Capacidad de asientos	454 kg
Par máximo	101,96 Nm a 7000 rpm	Capacidad de remolque	4
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Luces	N/A
Relación de compresión	11,5:1		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm	DETALLES	
Ignition	TCBI con electronic advance	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Arranque	Eléctrico	Longitud total	399,54 cm
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Anchura total	172,97 cm
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Altura total	193,54 cm
Freno motor	Sí	Peso seco estimado	906 kg** / 907 kg** Modelo CA
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	952 kg* / 953 kg* Modelo CA
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 47,24 cm	Distancia entre ejes	319,53 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones/ 53,59 cm	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Placas protectoras con orificios de drenaje
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Opciones de color	Gris Smoky/Negro Super, Azul Grayish/Negro Super
Wheel Type	Aleación	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	37,59 cm (máx.), 36,06 cm (estándar)		
Capacidad de combustible	40 L		
Radio de giro	710,18 cm		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.